



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ブラックビースト シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	ドラグ kg	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	グリップ エンド
								トップ	中間	バット		
スピニングモデル												
BB 510-S (50-60Lb)	1785	1P	1785	PE #5~6	初期値5~6	320g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
					最大値14		R.G 375					
BB 55-S (60-80Lb)	1660	1P	1660	PE #6~8	初期値6~8	g	F.G 280	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
					最大値18		R.G 375					
ベイトモデル(スパイラルガイド)												
BB 52-B (sg) (60-80Lb)	1585	1P	1585	PE #6~8	初期値6~8	440g	F.G 220	MNST-16	NSG~ H-NSG	LRSG-20	アフコ2M UpLock	アフコ2 アルミギンバル
					最大値18		R.G 340					

ドラグ値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など
 使う人で変わります。
 キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
 負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使えたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせTEL 077-589-5130 **カーペンター**
 分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。