



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ブルーチェイサー シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
NEW BLC 86 / 10 "Micro Sniper"	2600	1 & H	1980	PE #1~2.5	15~30g	3.5kg	230g	F.G 165 R.G 395	TMNST-8	TKTSG~TKLSG	TKLSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
BLC 80 / 13	2470	1 & H	1840	PE #2~3	30~70g	5kg	255g	F.G 160 R.G 415	EMNST-10	EKTSG~EKLSG	EKWSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
BLC 83 / 13	2540	1 & H	1895	PE #2~3	30~70g	5kg	259g	F.G 160 R.G 425	EMNST-10	EKTSG~EKLSG	EKWSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
BLC 83 / 16	2530	1 & H	1885	PE #4~5	40~100g	9kg	324g	F.G 185 R.G 425	EMNST-12	EMNSG	EMNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
BLC 84 / 18	2557	1 & H	1915	PE #4~6	50~110g	11kg	330g	F.G 185 R.G 425	EMNST-12	EMNSG	EMNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
BLC 84 / 22 R-Power	2557	1 & H	1915	PE #4~6	60~130g	13kg	350g	F.G 185 R.G 425	EMNST-12	EMNSG	EMNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
BLC 84 / 25 R-Power Max "Super Cobra"	2545	1 & H	1830	PE #3~5	20~80g	11kg	352g	F.G 230 R.G 430	EMNST-12	EMNSG	EMNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
BLC 80 / 35 R-Power Max "Super Cobra"	2460	1 & H	1735	PE #5~8	60~160g	14kg	365g	F.G 250 R.G 425	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
NEW BLC 83 / 35 R-Power Max "SC" 3 pcs	2545	3 pcs (2&H)	955	PE #5~8	60~170g	12kg	395g	F.G 250 R.G 425	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
BLC 83 / 40 R-Power Max	2540	1 & H	1815	PE #6~10	70~200g	20kg	407g	F.G 250 R.G 425	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

SMC (スーパーマルチキャスト) シリーズ

BLC 70 / 20 SMC	2150	1 & H	1505	PE #4~6	50~100g	10kg	277g	F.G 175 R.G 415	EMNST-12	EMNSG	EMNSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-19
-----------------	------	-------	------	---------	---------	------	------	--------------------	----------	-------	----------	--------------------	--------

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。
BLCシリーズのみ ロッド角度0度するとき(ロッドが水面と平行)の値の目安です。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。ロッドウェイトはプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

お問い合わせ TEL 077-589-5130

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。