

## ビッグ ツナ シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
OMA 92	2835	1 & H	2090	PE #4~6	60~140g	9kg	428g	F.G 270 R.G 420	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
OMA 92 SL	2835	1 & H	2090	PE #4~6	60~140g	9kg	428g	F.G 270 R.G 420	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<b>NEW</b> 七里 86	2595	1 & H	1890	PE #4~6	60~160g	11kg	390g	F.G 250 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
HL-TN 87	2635	1 & H	1925	PE #5~6	70~140g	8kg	405g	F.G 235 R.G 415	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など  
使う人で変わります。

キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や  
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせTEL 077-589-5130 **カーペンター**  
分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。