



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

GTシリーズ
コーラル・ヴァイパー スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Maxドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
CV 79 / 35 (35Lb)	2380	1 & H	1685	PE # 6	~170g	10 kg	380g	F.G 210 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
CV 79 / 40 (40Lb)	2380	1 & H	1685	PE # 6~8	~200g	12 kg	385g	F.G 210 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせ TEL 077-589-5130 **カーペンター**
分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。