



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ワンハンドレッド シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Jig Wt. g	ドラグ kg	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	グリップ エンド
									トップ	中間	バット		
スピニングモデル													
OH56MH-S	1740	1P	1740	PE #5~8	250~700	328g	F.G 250 R.G 375	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22	初期値6~9 最大値12
OH54MH-B	1670	1P	1670	PE #5~8	250~900	298g	F.G 200 R.G 365	PST-10F	NSG~ H-NSG	H-NSG-20	T-DPS-20	アフコG1 アルミギンバル	
													OH52XH-B

ドラグ値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など
 使う人で変わります。
 キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
 負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせTEL 077-589-5130 **カーペンター**
 分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。