

カーペンター ロッドネームの法則性

カーペンターのロッドネームには、図のような法則で統一されています

ロッドネーム例) BC74ULR(f)

BC

74

UL

R

(f)

ロッド名	レングス	パワー	アクション	カーボンSHP構造	スピニング or ベイト	ガイドセッティング
ブラックカレント	7フィート, 4インチ	ウルトラ ライト	レギュラーアクション	-	-	フィネス
			1 特定のシリーズのみ 表示されます	2 特定の機種のみ 表示されます	3 特定のシリーズのみ 表示されます	

.....ロッド名の略称がアルファベット2文字～3文字で表示されます

LGM(ラ・グランメール)、DJ(ディスカバリージャーニー)、TBL(ザ・ブルーラグーン)、BT(ビッグツナ)
BC(ブラックカレント)、TX(トリクスター)、OH(ワンハンドレッド)、BB(ブラックビースト)

.....ロッドレングスが表示されます

例外) 80 / 20と表示されている場合は 先の80がレングス、後の20はパワー(Lb)となります。
TBLシリーズがこの例に当たります ... TBL80 / 20RF など

.....ロッドパワーが表示されます

EXL、UL、L、ML、M、MH、H、XH(EXH)、XXH、(例外 UHL)

.....ロッドアクションが表示されます

1 対象ロッド TBLシリーズ BCシリーズ
S(スローアクション) R(レギュラーアクション) RF(レギュラー・ファースト) F(ファーストアクション)

.....特定の機種のみ-SHP が表示されます

SHP = カーボン肉厚構造(少しスピーキーな特性となる。しかし高い破損限界を有する。)

2 対象ロッド LGMシリーズの一部の機種 TBLシリーズの一部の機種 BCシリーズの一部の機種
SHPの前に - (ハイフン)が入ります

.....スピニングリール仕様 又は ベイトリール仕様

3 対象ロッド OHシリーズ BBシリーズ の スピニング仕様とベイト仕様の両方
BCシリーズの ベイトリール仕様のみに表示されます

S 又は B の前に - (ハイフン)が入ります
スピニング - S
ベイト - B

.....ガイドセッティングを表します

()内に小文字のアルファベットが入ります
(f)フィネス、(ac)アクロバットキャスト、(sg)スパイラルガイド