



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ブラックビースト シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
								トップ	中間	バット		

ベイトモデル (スパイラルガイド)

<i>BB 55 / 60-B (sg) (60Lb)</i>	1685	1 pcs	1685	PE #6 ~ 10	26kg	500g	F.G 220	EMNST-16	EMNSG	EHBSG-20	アフコ3M UpLock	アフコG2 アルミギンバル
							R.G 325					
<i>BB 55 / 70-B (sg) (70Lb)</i>	1685	1 pcs	1685	PE #8 ~ 10	26kg	545g	F.G 220	EMNST-16	EMNSG	EHBSG-20	アフコ3M UpLock	アフコG2 アルミギンバル
							R.G 325					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

使用のご注意点

- 1、ブラックビーストは、スタンドアップ ファイトを想定して設計されております。よって ロッドキーパーなど船に固定したファイトは出来ません。
また、ロッドポストに挿したファイトも出来ません。ロッドポストに入れたまま高負荷が掛かると破損の恐れがあります。
- 2、ご使用のリールは50ポンドを基準にリールシートをセレクトしてあります。
- 3、ラインはナイロンラインにも対応します。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法などアングラの方のスタイルによって変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使えたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp