



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ブラックカレント ベイト シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	1 Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>BC 65UL R-B (10Lb)</i>	1970	1 & H	1485	PE #2~2.5	15~40g	3kg	175g	F.G 100	FST-6	LSG~ LNSG~ MNSG	MNSG- 20	TCS-17	BRC-19
				MONO 8~10Lb				R.G 310					
<i>BC 75UL R-B (10Lb)</i>	2265	1 & H	1765	PE #2~2.5	15~40g	3kg	195g	F.G 100	FST-6	LSG~ LNSG~ MNSG	MNSG- 20	TCS-17	BRC-19
				MONO 8~10Lb				R.G 320					
<i>BC 65L R-B (14Lb)</i>	1955	1 & H	1450	PE #2~3	25~60g	3.5kg	190g	F.G 110	FST-7	LNSG~ MNSG	MNSG- 20	TCS-17	BRC-19
				MONO 10~16Lb				R.G 320					
<i>BC 62MF-B (16Lb)</i>	1875	1 & H	1365	PE #2~3	25~60g	3.5kg	205g	F.G 110	FST-7	LNSG~ MNSG	MNSG- 20	TCS-17	BRC-19
				MONO 10~16Lb				R.G 320					
<i>BC 68MH R-SHP-B (20Lb)</i>	2050	1 & H	1530	PE #3~5	40~90g	5kg	240g	F.G 110	FST-8	LNSG~ MNSG	MNSG- 25	2 TCS-18	BRC-22
				MONO 16~20Lb				R.G 345					

1 ドラッグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

2 BC 68MH R-SHP-B のリールシートはスクリューの部分を10mmカットしております。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラッグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp