

ブラックカレント フィネス シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	L	i n e	Lure wt.	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth.	トップ	uide Typ 中間) e バット	RealSeat	EndCap
BC 64UL R (f) (10Lb)	1950	1 & H	1510	PΕ	#1~2	15 ~ 30 g	3.5kg	159g	F.G 110	FST-6			DPS-18 DownLock	B R C -19
									R.G 270			1 3 9 - 23		
BC 74UL R (f) (10Lb)	2250 1 & H 1800 PE #1~2 15~30g 3.5kg	1 & H	1800	PΕ	#1~2	15 ~ 30g	3.5ka	180 g	F.G 110	FST-6	LSG~	Y S G -30	DPS-18	B R C -19
DC 7.62 N (1) (1020)		100%	R.G 270		LVSG		DownLock							
BC 63L R (f) (14Lb)	1905	1 & H	1450	PΕ	#2~3	~ 50 g	4 kg	185 g	F.G 115	FST-8	LSG~ LVSG	Y S G -30	DPS-18 DownLock	B R C -19
									R.G 270					
BC 75ML R (f) (14Lb)	2270	1 & H	1630	PΕ	#2~3	~ 60 g	4 kg	237 g	F.G 185	FST-8	LSG~ YSG	Y S G -30	DPS-18 DownLock	B R C -19
									R.G 395					
BC 511M F (f) (16Lb)	1825	1 & H	1365	PΕ	#2~3	~ 50 g	4 kg	180 g	F.G 120	FST-8	LSG~ YSG	Y S G -30	DPS-18 DownLock	B R C -19
									R.G 270					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャスティングの方法やファイトの方法など使う人で変わります。

キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャスティングされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使えたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp