

ブルーチェイサー シリーズ スペック表



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	Maxドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	パット		

※BLCシリーズのMaxドラグ値は ロッド角度0度のとき(ロッドが水面と平行)の値の目安です。

new

<i>BLC 86/10・Micro Sniper II</i>	2605	1&H	1980	PE #1~2.5	10~30g	3.5kg	225g	F.G 175 R.G 395	TMNST-8	TKTSG~ TKLSG	TKLSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
<i>BLC 80/13</i>	2470	1&H	1840	PE #2~3	30~70g	5kg	255g	F.G 170 R.G 415	MNST-10	KTSG~ KLSG	KWSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
<i>BLC 83/13</i>	2540	1&H	1895	PE #2~3	30~70g	5kg	259g	F.G 170 R.G 425	MNST-10	KTSG~ KLSG	KWSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
<i>BLC 83/16 K-Spec</i>	2535	1&H	1880	PE #3~4	40~100g	9kg	300g	F.G 195 R.G 425	MNST-12	KLSG	KWSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-19
<i>BLC 83/16</i>	2535	1&H	1880	PE #4~5	40~100g	9kg	324g	F.G 195 R.G 425	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 84/18</i>	2557	1&H	1915	PE #4~6	50~110g	11kg	330g	F.G 195 R.G 425	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 84/20 R-Power Max・SC</i>	2545	1&H	1830	PE #3~4	20~70g	9kg	330g	F.G 245 R.G 430	MNST-12	KLSG	KWSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 84/22 R-Power I</i>	2557	1&H	1915	PE #4~6	60~130g	13kg	350g	F.G 195 R.G 425	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 84/25 R-Power Max・SC</i>	2545	1&H	1830	PE #3~5	20~80g	11kg	352g	F.G 245 R.G 430	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 86/25</i>	2610	1&H	1880	PE #4~6	60~140g	12kg	375g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 83/30 R-Power Max・SC</i>	2540	1&H	1830	PE #4~6	50~140g	12kg	355g	F.G 245 R.G 430	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 80/35 R-Power Max・SC</i>	2460	1&H	1735	PE #5~8	60~160g	14kg	365g	F.G 265 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>BLC 83/35 R-Power Max・SC</i>	2540	1&H	1815	PE #5~8	60~170g	14kg	400g	F.G 265 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>BLC 80/40 R-Power Max・SC</i>	2480	1&H	1745	PE #6~10	70~200g	20kg	415g	F.G 265 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>BLC 83/40 R-Power Max</i>	2540	1&H	1815	PE #6~10	70~200g	20kg	407g	F.G 265 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

■ SMC(スーパーマルチキャスト) シリーズ

<i>BLC 70/14・SMC</i>	2150	1&H	1545	PE #2~3	20~40g	6kg	243g	F.G 165 R.G 395	MNST-10	KTSG~ KLSG	KWSG-30	DPS-18 DownLock	BRC-19
<i>BLC 70/16・SMC</i>	2150	1&H	1545	PE #3~4	30~60g	7kg	231g	F.G 160 R.G 395	MNST-12	KLSG	KWSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-19
<i>BLC 70/18・SMC</i>	2155	1&H	1500	PE #3~5	40~80g	8kg	277g	F.G 185 R.G 415	MNST-12	KLSG	KWSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-19
<i>BLC 70/20・SMC</i>	2150	1&H	1505	PE #4~6	50~100g	10kg	277g	F.G 185 R.G 415	MNST-12	MNSG	MNSG-30	DPS-20 DownLock	BRC-19

■ BLC 3ピース・モデル

<i>BLC 83/35 R-Power Max・SC-3pc</i>	2545	3pcs (2&H)	955	PE #5~8	60~170g	12kg	395g	F.G 265 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	※DPS-22 DownLock	BRC-22
-------------------------------------	------	---------------	-----	---------	---------	------	------	--------------------	---------	------	---------	---------------------	--------

※2013年以降の組立モデルより
DPS20→22にサイズ変更しています。

- ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャスティングの方法やファイトの方法など使う人で変わります。キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャスティングされておられる方や、負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。
- ロッドウェイトはプロトタイプロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。
- ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター
分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp