



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

BMB ブラック・マンバ シリーズ スペック

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>BMB 74/32 (32Lb)</i>	2260	1 & H	1595	PE #4~6	~150g	9kg (※1)	355g	F.G 200	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	BRC-22
								R.G 420					
<i>BMB 73/36 RS (36Lb)</i>	2230	1 & H	1575	PE #6~8	~180g	11kg (※1)	360g	F.G 200	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	BRC-22
								R.G 420					

※1 ドラッグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

- ルアーMAXやラインMAX 及びドラッグ値の表記は参考程度とお考えください。
キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いたり、さらに太いラインの使用も可能です。
- ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。
- ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター
 分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。
 お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp