



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

ビッグ ツナ シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			Real Seat	End Cap
									トップ	中間	バット		
OMA 92	2835	1 & H	2090	PE #4~6	60~140g	9kg	428g	F.G 270	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 420					
OMA 92 SL	2835	1 & H	2090	PE #4~6	60~140g	9kg	428g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 420					
七里 86	2595	1 & H	1890	PE #4~6	60~160g	11kg	390g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 425					
HL-TN 87	2635	1 & H	1925	PE #5~6	70~140g	8kg	405g	F.G 235	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 415					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など
使う人で変わります。

キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプ of ロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp