



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

GTシリーズ
ディスクバリアー ジャーニー スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
DJ 83ML (33Lb)	2585	1 & H	1840	PE #6~8	~ 170g	10kg	405g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
DJ 83MH (40Lb)	2585	1 & H	1840	PE #6~10	~ 220g	12kg	425g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのリッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp