



## GT シリーズ

## エンドレスパッション スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
EP 88/35 (35Lb)	2665	1 & H	1925	PE #6~8	~170g	10kg	410g	F.G 255	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 85/36 (36Lb)	2590	1 & H	1860	PE #6~8	~180g	10kg	392g	F.G 255	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 90/37-ICBM (37Lb)	2745	1 & H	1925	PE #6~8	~190g	11kg	445g	F.G 305	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 460					
EP 82/38 (38Lb)	2510	1 & H	1780	PE #6~8	~190g	11kg	396g	F.G 255	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 86/40R-Power I (40Lb)	2615	1 & H	1880	PE #6~10	~230g	12kg	406g	F.G 255	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 82/42R-Power I (42Lb)	2515	1 & H	1780	PE #8~10	~210g	13kg	397g	F.G 255	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 810/42R-Power I-ICBM (42Lb)	2695	1 & H	1880	PE #6~10	~240g	13kg	441g	F.G 305	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 460					

※ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

■ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。

キャストイングの方法やファイトの方法など使う人で変わります。

キャストイングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストイングされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

■ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

## 株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp