



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

GTシリーズ ラ・グランメール スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			Real Seat	End Cap
									トップ	中間	バット		
スーパーポッピング													
LGM-SP 76ML-SHP (38Lb)	2310	1 & H	1640	PE #6~8	~ 170g	10kg	380g	F.G 195	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 420					
LGM-SP 79M (42Lb)	2395	1 & H	1685	PE #6~8	~ 180g	10kg	375g	F.G 235	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 420					
LGM-SP 80M (43Lb)	2445	1 & H	1700	PE #6~8	~ 190g	10kg	400g	F.G 255	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
ロングリーフ													
LGM-LR 86 (35Lb)	2615	1 & H	1900	PE #6~8	~ 170g	10kg	420g	F.G 235	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 420					
LGM-LR 88 (36Lb)	2670	1 & H	1920	PE #6~8	~ 170g	10kg	425g	F.G 255	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
LGM-LR 90-ICBM (38Lb)	2730	1 & H	1920	PE #6~8	~ 180g	11kg	485g	F.G 285	MNST -16	MNSG	MNSG -40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 470					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッド重量はプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp