

カーペンター ライトパワー ベイト ジギングロッド シリーズ スペック表 OP -Ocean Polaris- & BP -Black Panther-

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	JigWt. (※1) g	ドラグ (※2) kg	Rod Wt. (※3)	Grip Lgth. (※4) mm	Guide Type	RealSeat	グリップ エンド
-------	----------	----	------------	------	------------------	----------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-------------

■OP =オーシャン・ポラリス=

<i>OP 64 3 / I (E) -B</i>	1930	1P	1930	PE 0.8~1.5	140~160g	最大値 2.5kg	134g	F.G 50 R.G 420	MNST 5 ~ KWSG 12	T-DPS 20 KNフード	オリジナル EVA
---------------------------	------	----	------	------------	----------	-----------	------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

■BP =ブラック・パンサー=

<i>BP 61 2 / I (C) -B</i>	1850	1P	1850	PE 0.8~1.5	140~160g	最大値 2.0kg	134g	F.G 50 R.G 420	MNST 5 ~ KWSG 12	T-DPS 20 KNフード	オリジナル EVA
<i>BP 61 3 / I (C) -B</i>	1850	1P	1850	PE 0.8~1.5	160~180g	最大値 2.5kg	139g	F.G 50 R.G 420	MNST 5.5 ~ KWSG 12	T-DPS 20 KNフード	オリジナル EVA

※1 条件で変わりますので参考値とお考えください。

※2 ロッドアングル 0度の場合の数値です。

※3 ロッドウエイトは、ステンレスガイド装着のプロトタイプの数値です。

※4 リヤEVAはリールシート後部に45mmです。

■ジグウエイトやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。釣り場の条件やファイトの方法などで変わります。

■ロッドウエイトはステンレスガイド装着のプロトタイプを量ったときの数値です。

製品は、リールシート内のアーバーがやや軽量になるので、重量はプロトの表示重量よりも軽くなります。
『チタンのガイド』と『ステンレスのガイド』の、ガイドそのものの重量差は約1.5gです。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせ先 c-staff@carpenter.ne.jp

カーペンター

分からないところがありましたらお気軽にお問い合わせください。