



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

PJ オール・ラウンダー シリーズ スペック

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>PJ 80/36 ALL ROUNDER (36Lb)</i>	2450	1 & H	1735	PE #6 (※1)	~200g	10kg (※2)	375g	F.G 250	EMNST- 16	EMNSG	EMNSG- 40	DPS-22 Up Lock	BRC-22
								R.G 430					

※1 ラインはPE8も可能です。PE8号でドラグ値を上げる場合は、負荷に応じてロッド角を上手く調整してください。

※2 ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

■ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。

キャストイングの方法やファイトの方法など使う人で変わります。

キャストイングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストイングされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

■ロッドウェイトはプロトタイプของロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp