



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

Sea Leopard シー・レパード シリーズ スペック

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>SLP 80/33</i> (33Lb)	2450	1 & H	1735	PE #6 (※1)	~160g (※2)	10kg (※3)	380g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Up Lock	BRC-22
								R.G 430					

※1 ラインはPE8も可能ですが、PE8号をフルに使えるパワーはありません。その場合適正なロッド角の調整と、過負荷にならないドラッグ調整が必ず必要です。

※2 GTシンキングルアーは 350gまで可。

※3 ドラッグの最大値は、ロッドアングル 45度の場合です。

■ルアーMAXやラインMAX 及びドラッグ値の表記は参考程度とお考えください。
 キャスティングの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
 キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャスティングされておられる方や
 負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

■ロッドウェイトはプロトタイプのプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター
 分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。
 お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp