



ブラックビースト シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
								トップ	中間	バット		

■ベイトモデル (スパイラルガイド)

<i>BB 55/60-B (sg) (60Lb)</i>	1685	1pcs	1685	PE #6~10	26kg	500g	F.G 220	EMNST-16	EMNSG	EHBSG-20	アフコ3M UpLock	アフコG2 アルミギンバル
							R.G 325					
<i>BB 55/70-B (sg) (70Lb)</i>	1685	1pcs	1685	PE #8~10	26kg	545g	F.G 220	EMNST-16	EMNSG	EHBSG-20	アフコ3M UpLock	アフコG2 アルミギンバル
							R.G 325					

※ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

■使用のご注意点■

- 1、ブラックビーストは、スタンドアップ ファイトを想定して設計されております。よって ロッドキーパーなど船に固定したファイトは出来ません。
また、ロッドポストに挿したファイトも出来ません。ロッドポストに入れたまま高負荷が掛かると破損の恐れがあります。
- 2、ご使用のリールは50ポンドを基準にリールシートをセレクトしてあります。
- 3、ラインはナイロンラインにも対応します。

■ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャスティングの方法やファイトの方法などアングラーの方のスタイルによって変わります。
キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャスティングされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使えたり、さらに太いラインの使用も可能です。

■ロッドウェイトはプロトタイプのリールを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。