

GTシリーズ コーラル・ヴァイパー スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
						※1	※2						
<i>CV 81/31 (31Lb)</i>	2480	1 & H	1800	PE #6	~160g ※3	11 kg	375g	F.G 250 R.G 395 ※4	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Up Lock	BRC-22
<i>CV 79/35 (35Lb)</i>	2380	1 & H	1685	PE #6	~170g	10 kg	380g	F.G 210 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>CV 79/40 (40Lb)</i>	2380	1 & H	1685	PE #6~8	~200g	12 kg	385g	F.G 210 R.G 425	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

- ※1 ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。
- ※2 ロッドウェイトはプロトタイプのリッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。
- ※3 シンキングルアーは 250gまで可。
- ※4 ダウンロック換算にすると 約430mm
- ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。