

GT シリーズ

エンドレスパッション スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									※1	※2	※3		
									トップ	中間	バット		
EP 88/30R-Power I (30Lb)	2670	1 & H	1935	PE #4~6	~130g	8kg	380g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 88/35 (35Lb)	2665	1 & H	1925	PE #6~8	~170g	10kg	410g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 85/36 (36Lb)	2590	1 & H	1860	PE #6~8	~180g	10kg	392g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 90/37-ICBM (37Lb)	2745	1 & H	1925	PE #6~8	~190g	11kg	445g	F.G 320	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 460					
EP 82/38 (38Lb)	2510	1 & H	1780	PE #6~8	~190g	11kg	396g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 86/40R-Power I (40Lb)	2615	1 & H	1880	PE #6~10	~230g	12kg	406g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 82/42R-Power I (42Lb)	2515	1 & H	1780	PE #8~10	~210g	13kg	397g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
EP 810/42R-Power I・ICBM (42Lb)	2695	1 & H	1880	PE #6~10	~240g	13kg	441g	F.G 320	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 460					
EP 86/45R-Power I (45Lb)	2615	1 & H	1880	PE #8~10	~260g	13kg	400g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					

■※1 Maxドラグ値は ロッド角度0度のとき(ロッドが水面と平行)の値の目安です。

■※2 ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。