

KLL 少量限定 特殊モデルシリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		

●キャストモデル

<i>KLL BigTUNA 71/45-S</i>	2160	1 & H	1475	PE #8~12	~250g	18kg	375g	F.G 220	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	BRC22
								R.G 430					

●ジギングモデル

														(JIG wt)
<i>KLL UPL 50/50J-S</i>	1530	1 pcs	1530	PE #6~10	~600g	20kg	330g	F.G 230	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	アルミ ギンバル	
								R.G 415						
<i>KLL EJ 53/37-S</i>	1625	1 pcs	1625	PE #5~8	~500g	14kg	385g	F.G 230	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	BRC22	
								R.G 420						
<i>KLL EJ 53/37-B</i>	1625	1 pcs	1625	PE #5~8	~600g	14kg	375g	F.G 200	MNST-12	MNSG	MNSG-25	T-DPS-22 Down Lock	アルミ ギンバル	
								R.G 440						
<i>KLL TCJ 63/46-S</i>	1905	1 pcs	1905	PE #6~10	~600g	16kg	415g	F.G 270	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Down Lock	アルミ ギンバル	
								R.G 430						

■※1 Maxドラグ値は ロッド角度0度するとき(ロッドが水面と平行)の値の目安です。

■※2 ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。