

KLL/ヒラマサ・シャロージギングロッド シリーズ



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

サンダーストラック -Thunderstruck- スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	JigWt. (※1) g	ドラグ (※2) kg	Rod Wt. (※3)	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	グリップ エンド
									トップ	中間	バット		
■スピニングモデル													
KLL TS 60LSS-S	1840	1P	1840	PE #2~3	~150g	最大値 4	180g	F.G 120	MNST-6	KTSG~KWSG	KWSG-25	DPS-18 アップロック	オリジナル EVA
						最大値 3		R.G 415					
KLL TS 60MSS-S	1840	1P	1840	PE #2~3	~170g	最大値 4.5	180g	F.G 120	MNST-8	KTSG~KLSG	KWSG-30L	DPS-18 アップロック	オリジナル EVA
						最大値 3.5		R.G 415					
■ベイトモデル													
KLL TS 60LSS-B	1840	1P	1840	PE #1~2.5	~260g	最大値 4	195g	F.G 90	MNST-6	KTSG~KWSG	KWSG-16	T-DPS 20	オリジナル EVA
						最大値 3		R.G 445					
KLL TS 60MSS-B	1840	1P	1840	PE #1~3	~280g	最大値 4.5	195g	F.G 90	MNST-6	KTSG~KWSG	KWSG-16	T-DPS 20	オリジナル EVA
						最大値 3.5		R.G 445					

※1 Jig Wt. は、条件で変わりますので参考値とお考えください。

※2 最大ドラグ値は、「0° アンクル時」を上段 「45° アンクル時」を下段に分けて表記しています。

※3 ロッドウエイトは、ステンレスガイドを装着した プロトタイプを計測した数値です。

- ジグウエイトやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。釣り場の条件やファイトの方法などで変わります。
- ロッドウエイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。
- ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp