



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

## Sea Leopard シー・レパード シリーズ スペック

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>SLP 80/33</i> (33Lb)	2450	1 & H	1735	PE #6 (※1)	~160g (※3)	10kg (※4)	380g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Up Lock	BRC-22
								R.G 430					
<i>SLP 80/38</i> (38Lb)	2450	1 & H	1735	PE #8 (※2)	~250g (※3)	12kg (※4)	390g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 Up Lock	BRC-22
								R.G 430					

※1 ラインはPE8も可能ですが、PE8号をフルに使えるパワーはありません。その場合適正なロッド角の調整と、過負荷にならないドラグ調整が必ず必要です。

※2 ラインはPE10も可能ですが、PE10号をフルに使えるパワーはありません。その場合適正なロッド角の調整と、過負荷にならないドラグ調整が必ず必要です。

※3 GTシンキングルアーは 350gまで可。

※4 ドラグの最大値は、ロッドアングル 45度の場合です。

■ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差がございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。