

GTシリーズ ザ・ブルー ラグーン スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ (※1)	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
						※1		※2					
<i>TBL 80/20 (20Lb)</i>	2465	1 & H	1760	PE #3~4	~100g	7kg	367g	F.G 210 R.G 430	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 84/22 (22Lb)</i>	2560	1 & H	1845	PE #3~5	~130g	7kg	370g	F.G 230 R.G 420	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 80/30 (30Lb)</i>	2470	1 & H	1760	PE #5~6	~140g	9kg	390g	F.G 215 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 83/32 (32Lb)</i>	2543	1 & H	1830	PE #6~8	~170g	11kg	385g	F.G 235 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 80/35 (35Lb)</i>	2440	1 & H	1705	PE #6 (#8も可)※3	~180g	11kg	375g	F.G 270 R.G 430	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 711/35 (35Lb)</i>	2450	1 & H	1740	PE #6~8	~170g	11kg	415g	F.G 215 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>TBL 80/40 (40Lb)</i>	2440	1 & H	1705	PE #8	~230g	13kg	400g	F.G 255 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

■※1 Maxドラグ値は ロッド角度0度するとき(ロッドが水面と平行)の値の目安です。

■※2 ロッドウェイトはプロトタイプของロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

■※3 ファイト時ロッド角を調整することで PE #8 も使用可能です。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。