

GTシリーズ  
 ザ・ブルー ラグーン スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ ( 1)	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			Reel Seat	End Cap
									トップ	中間	バット		
TBL 80/20 (20Lb)	2465	1 & H	1760	PE #3~4	~100g	7kg	367g	F.G 210 R.G 430	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
TBL 84/22 (22Lb)	2560	1 & H	1845	PE #3~5	~130g	7kg	370g	F.G 230 R.G 420	MNST-12	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
TBL 80/30 (30Lb)	2470	1 & H	1760	PE #5~6	~140g	9kg	390g	F.G 215 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
TBL 83/32 (32Lb)	2543	1 & H	1830	PE #6~8	~170g	11kg	385g	F.G 235 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<b>NEW</b> TBL 80/35 (35Lb)	2440	1 & H	1705	PE #6 (#8も可) 2	~180g	11kg	375g	F.G 270 R.G 430	EMNST-16	EMNSG	EMNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
TBL 711/35 (35Lb)	2450	1 & H	1740	PE #6~8	~170g	11kg	415g	F.G 215 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
TBL 80/40 (40Lb)	2440	1 & H	1705	PE #8	~230g	13kg	400g	F.G 255 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

( 1)ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

( 2)ファイト時ロッド角を調整することで PE #8 も使用可能です。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など  
使う人で変わります。

キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や  
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp