



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

GTシリーズ
 ワイルド ヴァイオレンス スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	Guide Type			Real Seat	End Cap
									トップ	中間	バット		
WV 80XH (45Lb)	2500	1 & H	1765	PE #8~12	~270g	15kg	450g	F.G 250	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 430					
WV 83XH-STR (50Lb)	2585	1 & H	1765	PE #8~12	~300g	16kg	495g	F.G 310	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
								R.G 450					

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など使う人で変わります。
 キャスティングでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッド重量はプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。
 お問い合わせ c-staff@carpenter.ne.jp