



SPECIFICATIONS LIST OF FISHING ROD

GTシリーズ
ザ・ブルー ラグーン スペック表

| MODEL | 全長 mm | 継数 | 仕舞寸法 mm | Line | LureMax | Max ドラグ | Rod Wt. | Grip Lgth. mm | GuideType | | | RealSeat | EndCap |
|-----------------------------|----------|-------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|---------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | トップ | 中間 | バット | | |
| TBL 80/20 (20Lb) | 2465 | 1 & H | 1760 | PE #3~4 | ~100g | 7kg | 367g | F.G 210 R.G 430 | MNST-12 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |
| TBL 84/22 (22Lb) | 2560 | 1 & H | 1845 | PE #3~5 | ~130g | 7kg | 370g | F.G 230 R.G 420 | MNST-12 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |
| TBL 80/30 (30Lb) | 2470 | 1 & H | 1760 | PE #5~6 | ~140g | 9kg | 390g | F.G 215 R.G 430 | MNST-16 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |
| NEW TBL 83/32 (32Lb) | 2543 | 1 & H | 1830 | PE #6~8 | ~170g | 11kg | 385g | F.G 235 R.G 430 | MNST-16 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |
| TBL 711/35 (35Lb) | 2450 | 1 & H | 1740 | PE #6~8 | ~170g | 11kg | 415g | F.G 215 R.G 430 | MNST-16 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |
| NEW TBL 80/40 (40Lb) | 2440 | 1 & H | 1705 | PE #8 | ~230g | 13kg | 400g | F.G 255 R.G 430 | MNST-16 | MNSG | MNSG-40 | DPS-22 DownLock | BRC-22 |

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など
使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使いえたり、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプのロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

株式会社 カーペンター

お問い合わせTEL 077-589-5130

分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。