



トリクスター シリーズ スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	Lure wt.	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
<i>TX62EXL F (6Lb)</i>	1880	1 & H	1515	PE #1~2	10~30g	2.5kg	150g	F.G 100 R.G 215	FST-7	LSG~ LVSG	YSG25	DPS-17 Up Lock	オリジナル EVA
NEW <i>TX80EXL F (6Lb)</i>	2450	1 & H	1830	PE #1~2.5	10~30g	2.5kg	202g	F.G 165 R.G 395	FST-7	LSG~ LVSG	YSG30	DPS-18 Down Lock	BRC19
NEW <i>TX86EXL F (6Lb)</i>	2600	1 & H	1980	PE #1~2.5	10~30g	2.5kg	202g	F.G 165 R.G 395	FST-7	LSG~ LVSG	YSG30	DPS-18 Down Lock	BRC19
NEW <i>TX810EXL F (6Lb)</i>	2700	1 & H	2075	PE #1~2.5	10~30g	2.5kg	206g	F.G 165 R.G 395	FST-7	LSG~ LVSG	YSG30	DPS-18 Down Lock	BRC19

ドラグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

ルアーMAXやラインMAX 及びドラグ値の表記は参考程度とお考えください。キャストの方法やファイトの方法など
使う人で変わります。
キャストでオーバーウェイトのルアーを投げたときのロッドぶれを消す方法をマスターされてキャストされておられる方や
負荷をかける方法の基本をきちんと押さえておられる方は、さらに大きいルアーが使える、さらに太いラインの使用も可能です。

ロッドウェイトはプロトタイプを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。

お問い合わせTEL 077-589-5130 **カーペンター**
分からない所がありましたらお気軽にお問い合わせください。