

GT シリーズ

エンドレスパッション スペック表

MODEL	全長 mm	継数	仕舞寸法 mm	Line	LureMax	Max ドラグ	Rod Wt.	Grip Lgth. mm	GuideType			RealSeat	EndCap
									トップ	中間	バット		
						※1	※2						
<i>EP 88/30R-Power I (30Lb)</i>	2670	1 & H	1935	PE #4~6	~130g	8kg	380g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-20 DownLock	BRC-22
<i>EP 88/35 (35Lb)</i>	2665	1 & H	1925	PE #6~8	~170g	10kg	410g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 85/36 (36Lb)</i>	2590	1 & H	1860	PE #6~8	~180g	10kg	392g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 90/37-ICBM (37Lb)</i>	2745	1 & H	1925	PE #6~8	~190g	11kg	445g	F.G 320 R.G 460	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 82/38 (38Lb)</i>	2510	1 & H	1780	PE #6~8	~190g	11kg	396g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 86/40R-Power I (40Lb)</i>	2615	1 & H	1880	PE #6~10	~230g	12kg	406g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 82/42R-Power I (42Lb)</i>	2515	1 & H	1780	PE #8~10	~210g	13kg	397g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 810/42R-Power I・ICBM (42Lb)</i>	2695	1 & H	1880	PE #6~10	~240g	13kg	441g	F.G 320 R.G 460	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22
<i>EP 86/45R-Power I (45Lb)</i>	2615	1 & H	1880	PE #8~10	~260g	13kg	400g	F.G 270 R.G 430	MNST-16	MNSG	MNSG-40	DPS-22 DownLock	BRC-22

■※1 ドラッグの最大値は竿の角度等によって変わりますので目安とお考えください。

■※2 ロッドウェイトはプロトタイプของロッドを量ったときの数値です。製品時は若干の誤差はございますのでご了承ください。

■ロッドの仕様 パーツは改良の為に予告無く変更する事がございます。ご了承下さい。